



ルミテスターテスト



身体を酸化から守る
エイジングケア空間へ



化学物質	厚生労働省 指定基準値	従来施工の例 [μg/m ³] 住宅リノベーション完成後1ヶ月	BANSEI活用例 [μg/m ³] 住宅リノベーション完成直後	
ホルムアルデヒド	100以下	39.4	4.8	87% DOWN
アセトアルデヒド	48以下	71	4.9	93% DOWN
トルエン	260以下	400.0	13.2	96% DOWN
キシレン	870以下	83.0	8.7未満	89% DOWN
エチルベンゼン	3800以下	70.8	3.8未満	94% DOWN
TVOC	400以下	2260.0	284	87% DOWN

検査の目的	検査ポイント	第1基準値	要注意	第2基準値	
		合格(≦)		不合格(>)	
生活教育・作業前衛生チェック	手指	2,000	2,001 ~ 4,000	4,000	
	コンパベリット（樹脂製）	500	501 ~ 1,000	1,000	
	調合釜（ステンレス製）	200	201 ~ 400	400	
	スライサー	200	201 ~ 400	400	
	充填機	200	201 ~ 400	400	
	パルプ	200	201 ~ 400	400	
	操作ボタン	500	501 ~ 1,000	1,000	
	まな板	500	501 ~ 1,000	1,000	
	製造ライン、 調理器具等の衛生管理	包丁	200	201 ~ 400	400
		調理台	200	201 ~ 400	400
ザル・ボウル・バット		200	201 ~ 400	400	
鍋		200	201 ~ 400	400	
冷蔵庫（取っ手）		200	201 ~ 400	400	
冷蔵庫（内蔵）		500	501 ~ 1,000	1,000	
シンク		200	201 ~ 400	400	

数値から実証できる植物触媒コーティングの力。嫌な臭いの原因の一つとして菌があります。菌が部屋の壁や家具等に蓄積されていくと、菌自体の増殖により嫌な臭いも増します。1年後でも壁紙の菌の増殖が見られない事は、部屋自体の良い衛生状態の維持・植物触媒の力が常に作用している事が実証出来ます。台所の器具の衛生合格基準より下回っている事も安心して使用出来る商材である事間違いありません。